



# F3CL 076 . HAYON RABATTABLE

## 4 VÉRINS . POIDS A PARTIR SEULEMENT DE 178 KG

CAPACITÉ DE CHARGE

- 750 KG



### DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	1 levée, 2 inclinaisons, 1 pour l'inclinaison automatique au sol.
Vérins d'inclinaison:	Simple effet
Ouverture plateforme	Par ressort et gravité
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau Plate-forme:	Aluminium
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	-50
Plate-forme standard en acier:	Non disponible
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1400 - 1600 - 1800 mm (max. 2000mm)
Largeurs standards plate-forme Alu:	2090 mm (max 2300)
Longueur bras de levage	C - H
Largeur bras de levage (W):	440 mm
Unité de commande standard:	Bolter de commande extérieur
Poids incluant la barre anti-encastrement homologuée CE	


### UTILISATION

Le 4 vérins F3CL 076 est un hayon très léger, solide et compact, aux performances très élevées.

Inclinaison automatique hydraulique en douceur.

Grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances.

Le F3CL 076 est conseillé pour la distribution et pour les véhicules commerciaux, ainsi que pour les véhicules moyens jusqu'à 7,5 tonnes.



## LÉGER, ROBUSTE ET FIABLE - SEULEMENT 178 KG

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600mm)	Dimensions Standards Plate-forme		Poids * Kg	A		E	B	B1	T	Longueur bras (mm)	Largeur bras W44 (mm)
		Profondeur	Largeur		min.	max.	max.	min.	min.			
F3CL076C	750 Kg	1200	on demand	178	235	430	985	448	523	190	540	440
F3CL076H		1400*		185	295	495	1140	526	601			
		1600		192								
		1800		199							640	440

\*Le poids indicatif est donné pour hayon fourni en kit sans barre anti-encastrement. Le poids peut varier en fonction de la largeur. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intéréêt ne pourra être demandé à Anteo.




# F3CL 076 . HAYON RABATTABLE 4 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 750 KG



Sont disponibles pour tous les véhicules avec un châssis en double "C".




**Citroën**  
**Fiat**  
**Peugeot**

**JUMPER**  
**DUCATO**  
**BOXER**

Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.


Note: Le montage indiqué ci-dessus se réfère à un véhicule avec châssis d'origine non allongé.



**Ford**

**TRANSIT**

Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.







Le montage Transit se fait sur véhicules traction

**Mercedes**  
**Volkswagen**

**SPRINTER**  
**CRAFTER**



Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.



**Renault Master**

- Traction roues simples
- Propulsion roues simples
- Propulsion roues jumelées

Montage rapide sans percer le châssis en utilisant les trous d'origine.



**Volkswagen**  
**Man**

**CRAFTER 2019**  
**TGE 2019**

