



F3 RE 17/22 AM . HAYONS RETRACTABLES 2 FOIS REPLIÉE GLISSIÈRES EN ALUMINIUM - 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 1700 KG
- 2200 KG



DONNÉES TECHNIQUES

Vérins:	2 vérins de levage + 2 vérins d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Système de glissière:	Glissières aluminium, moteur hydraulique + crémaillères et pignons
Vérins d'inclinaison:	Simple effet
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau plate-forme:	Aluminium
Profondeurs standards plate-forme alu:	1 fois repliée: 1483 - 1683 - 1783 mm (max 2033 mm) 2 fois repliée: 1333 - 1633 - 1833 mm
Longueurs standards plate-forme Alu:	2100 - 2250 - 2400 mm (Max 2500)
Longueurs bras de levage:	C - H - HS - HSS
Longueurs bras de levage (W):	780 - 1230 - 1520 mm
Commande standard:	Unité du boîtier de commande extérieur avec joystick, bouton rotatif


UTILISATION

Les hayons rétractables F3RE sont idéals pour la distribution et pour tous les véhicules ayant une longueur de carrosserie importante.

Ce hayon permet un libre accès aux portes arrière et permet ainsi une facilité de mise à quai.

Le F3 RE est conçu pour des porteurs.

Une version pour des semi-remorques est aussi disponible.



2 FOIS REPLIÉE	F3 RE 17 C AM		1130	1083 (600 + 483)	
	F3 RE 22 C AM				
	F3 RE 17 H AM		1290	1283 (700 + 583)	
	F3 RE 22 H AM		1290	1283 (700 + 583)	
	F3 RE 17 HS AM		1530	1583 (850 + 733)	
	F3 RE 22 HS AM		1530	1583 (850 + 733)	

PORTEUR			
1123	1093	375	450 470
1226	1196	375	485 505
1379	1346	375	520 540

SEMI-REMORQUE			
-	-	-	-
1220	1221	544	482 502
1373	1374	544	517 537

*Profondeur plate-formes disponibles: de 1333 mm. à 2033 mm. **Poids indicatif pour hayon avec largeur plate-forme de 2450 mm. Le centre de gravité du hayon dépend du type de plate-forme et du positionnement sur le véhicule (voir les instructions de montage). Les poids mentionnés sont purement indicatifs et peuvent varier en fonction de l'évolution du produit et de sa fabrication. Antao se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans aucun préavis. En cas de modifications des spécifications techniques et/ou des poids, aucun dommage intéréêt ne pourra être demandé à Antao.



F3 RE 17/22 AM . HAYONS RETRACTABLES 2 FOIS REPLIÉE GLISSIÈRES EN ALUMINIUM - 5 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 1700 KG
- 2200 KG



Moteur hydraulique et frein (breveté)



Groupe hydraulique



Boîtier de commande

