



F3 V050 F - F3 V075 F . HAYON POUR FOURGONS D'ORIGINE - 3 VÉRINS AVEC PLATE-FORME REPLIÉE

CAPACITÉ DE CHARGE

- 500 KG
- 750 KG



DONNÉES TECHNIQUES

Cadre de levage:	Cadre de levage fait sur mesure monté sur le châssis du fourgon
Vérins:	1 vérin de levage + 1 vérin d'inclinaison + 1 vérin mémoire d'inclinaison automatique
Vérin d'inclinaison:	Double effet
Ouverture de la plate-forme:	Ouverture assistée
Inclinaison automatique au niveau du sol:	Oui, Hydraulique
Matériau de la plate-forme:	Aluminium
Chevauchement de plate-forme sous plancher:	-50 mm
Profondeurs standards plate-forme Alu:	1400-1600 mm
Largeur de la plate-forme standard:	Sur demande en fonction du type de fourgon
Commande principale:	Commande extra-plate avec interrupteur cabine
Voltage:	12 V
Absorption Maximum:	130 Amp
Réglage de la soupape de pression maxi:	140 bar
Vitesse de Montée (Pleine Charge):	5 m/min
Vitesse de Descente (Pleine Charge):	8 m/min
Capacité réservoir huile:	2 litres
Bruit:	< 70 dB
Puissance Nominale Moteur:	1600 Watt
Poids Hayon Complet avec Plate-forme 1400 mm de Profondeur:	179 kg
Poids Hayon Complet avec Plate-forme 1600 mm de Profondeur:	185 kg
Montage:	Boulonné

UTILISATION

F3 V050 / F3 V075 F a été étudié et réalisé pour les fourgons d'origine jusqu'à 5 tonnes et il peut être installé facilement sans aucune modification du véhicule. L'installation est simple et rapide avec des supports étudiés pour la plupart des véhicules.

F3 V050 / F3 V075 F est conseillé pour:

Citroen	NEW JUMPER / RELAY
Fiat	NEW DUCATO
Ford	NEW TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes	NEW SPRINTER
Nissan	NV400
Opel	MOVANO
Peugeot	NEW BOXER
Renault	NEW MASTER
Volkswagen	NEW CRAFTER



SUPPORT CROCHET DE REMORQUAGE (LE CROCHET EST NON FOURNI)