

# OPTIONS ET EQUIPEMENTS

Hayons certifiés PIEK




1

Versions spéciales de 1000 kg à 3000 kg de portée pour déchargements non bruyants et utilisation nocturne. Ces versions incluent un traitement d'insonorisation du groupe électro-hydraulique, du plateau en aluminium et des butées escamotables.



2

Commande aux pieds.



3

Commande ultraplate avec interrupteur dans la cabine (commande principale pour les fourgons d'origine).



4

Commande à distance (avec câble hélicoïdal).



5

Radio commande à 2 fonctions, avec étui.



6

Radio commande à 4 fonctions, avec étui.



7

Chargeur de batteries à brancher sur véhicule pour radiocommande avec batterie rechargeable.



8

Barre anti-encastrement en une seule partie (uniquement F3M075 et REP 15/1).




9

Barre anti-encastrement en 3 parties soudée d'origine à la poutre du hayon (pour toute la gamme).



10

Butées escamotables (2 arrêts par plate-forme)



11

Différentes possibilités de positions pour les butées escamotables.



12

Kit poignée pour le blocage de la plateforme au repos.



13

Plateforme repliée pour hayons rabattables.



14

Augmentation de la hauteur de plateforme par 200 mm.




15

Ouverture assistée de la plateforme.



16

Rallonge de plate-forme (50 mm) pour hayons rétractables et plateformes isolées.




17

Kit joints pour la fermeture de la plateforme.



18

Feux de signalisation clignotants des contours plate-forme.



19

Butées mécaniques réglables de fin de course plancher.



20

Support pour le montage rapide du boîtier de commande.




21

Rambarde de sûreté.



22



22



22

Rampe de déchargement latérale utilisable aussi comme rambarde de sécurité.



23



23

Rambarde de sécurité repliable.



24



24

Portail de sécurité pivotant à 3 positions.



25



25

Rangement pour rambardes de sûreté à fixer sous le véhicule.

Pour F3RE AM - F3RE CC




26

Emballage vertical des hayons.



27

Groupe hydraulique indépendant.




**28**  
Kit stabilisateurs hydrauliques (déjà installés).



**29**  
Alarme de position basse des béquilles.




**30**  
Stabilisateurs mécaniques.




**31**  
Dispositif protection batteries.



**32**  
Kit attelage tracteur - semi-remorque.




**33**  
**F3CL080** - Groupe hydraulique se situant derrière la barre anti encastrement et au centre, pour les véhicules étroit.




**34**  
**F3CL10** - Groupe hydraulique se situant derrière la barre anti encastrement et au centre, pour les véhicules étroit.



**35**  
2 supports montage rapide pour feux arrières du véhicule.



**36**  
Support crochet d'attelage homologué.



**37**  
Toutes couleurs RAL possibles (à partir de 10 unités).




**38**



**38**  
Toutes les composantes sont galvanisés à la buse surchauffée (sur demande).



**39**  
Boîte de commande lorsque les options 40 ou 41 sont fournies.



**40**  
Kit interrupteur cabine comprenant un signal lumineux dans cabine signalant la position de la plateforme et un interrupteur on/off en cabine.



**41**  
Fiche pour kit interrupteur cabine.




**42**  
Fiche pour kit interrupteur cabine véhicules pré-équipés.



43



43



43

| Model   | Longuer (L) mm | Capacité kgs | Poids kgs |
|---------|----------------|--------------|-----------|
| WG-SC 1 | 980            | 600          | 13        |
| WG-SC 2 | 1.180          | 600          | 15        |
| WG-SC 4 | 1.480          | 600          | 18        |
| WG-SC 3 | 1.980          | 600          | 24        |


**43 WG-SC SIDE RAMPS**

Modèle amovible pour la fixation sur un rail en aluminium intégré dans la plateforme du hayon élévateur. Pas guides de roue. Bordures de sécurité des deux côtés.



44

Rampes latérales avec cornières latérales de sécurité.



44

Positionnement des cornières latérales sur rampes latérales.

| Model | Length (L) mm | Capacity kgs | Poids kgs |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| SC 1  | 1.000         | 600          | 15        |
| SC 2  | 1.200         | 600          | 18        |
| SC 3  | 2.000         | 600          | 30        |

**44 WG-SC SIDE RAMPS**

Modèle amovible à fixer un rail en aluminium intégré dans la plateforme du hayon élévateur. Comprend les guides de roue avec bordures de sécurité des deux côtés.



45



45

Excellent plateau en aluminium perforé.



46

Fraisage de plate-forme pour une meilleure adhérence latérale.