

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ST 600 - ST 1100 . MARCHEPIEDS ELECTRIQUES

CAPACITÉ DE CHARGE: • 250 KG



ST 600
Niveau de service avec déploiement électrique et arrimage



ST 1100
Marchepied électrique avec rotation électrique et mouvement de transfert


UTILISATION

- Réduction de la hauteur de marche pour la montée et la descente des personnes.
- Mouvement de sortie et escamotage électrique.
- Éclairage de la marche pour vision nocturne.
- Levier de secours pour manutention manuelle.
- Signalisation lumineuse dans la cabine pour signaler que la marche se trouve en position sortie.
- Brides de fixation étudiées pour diminution du temps de montage.
- Boîtier ultraplat étanche résistant aux agents atmosphériques.
- Recommandé sur de petits véhicules utilitaires.

ST 600



ST 1100



		ST 600	ST 1100
Capacité max	Kg	250	300
Poids	Kg	23	25
Absorption Max	12 V Amp	100	100
Puissance nominale moteur	12 V Watt	500	500
Niveau sonore (**)	dB	<70	<70

** Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A) sur les lieux de travail.



1
BOÎTIER de commande à fil.



2
COMMANDE RADIO.



3
INTERRUPTEUR de montée et descente élévateur installé sur rambardes.



4 KIT CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC ENROULEUR - Kit ceinture de sécurité avec enrouleur pour la retenue de la personne sur le fauteuil roulant ou sur le siège.



5
KIT CEINTURE 4 POINTS AVEC MOUSQUETON
Kit ceinture 4 points avec mousqueton pour l'ancrage du fauteuil sur les rails extérieur comme encastrable. Basculeur pour le réglage de la fixation.



6
TROUSSE DE COURROIE 4 POINTS AVEC MOUSQUETON (version avec courroie couplage en anneau).



7
KIT CEINTURE POUR CHAISE ROULANTE - Sitec 4 points système rétractable pour chaise roulante à dispositif de blocage intégré.



8
OUVERTURE AUTOMATIQUE portières véhicule.



9
GUIDAGE ENCASTRABLE
Kit guidage encastrable en barre de 3,65 m et équipé de 8 arrêts.